


Leistungserklärung Nr. R0117

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	REGOPIR HF ALU GITTER						
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer	Siehe Chargennummer Paketaufdruck						
3	Vorgesehener Verwendungszweck	Wärmedämmstoff als Rohrleitungsdämmung						
4	Eingetragener Handelsnamen und Kontaktanschrift des Herstellers	Regisol AG , Schwalbenweg 3, CH- 3292 Busswil						
6	System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit	System 3						
7	Name und Kenn- Nummer der notifizierten Stelle	LS. Fire Testing Institut, 22070 Oltrona, Italien (Kennnummer 2479)						
9	Wesentliche Merkmale	Leistung						
	Brandverhalten	D _L -s2,d0				EN 13501-1		
	Wärmeleitfähigkeit λ D W/mK	0.027					EN 14308:2009+A 1:2013	
	Mitteltemperatur °C	-20	0	10	20	40		50
	Wärmeleitfähigkeit λ D W/mK	0.024	0.026	0.027	0.028	0.031		0.033
	Anwendungstemperatur	-40°C bis +120°C						
	Druckfestigkeit	CS (10 Y) 100						
	Dimensionsstabilität	DS (TH) 2						
	Die Leistung des Produktes gem. der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 9. verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.							
Für andere Merkmale nach EN 14308 gilt:	NDP (keine Leistung festgelegt)							

Diese Leistungserklärung ist auf unserer Homepage verfügbar.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:


 Roberto Gianola
 Geschäftsführer
 Busswil, 06.10.2021